

**Aderendhülsen unisoliert / blank**  
**DIN 46228 Teil 1**  
 Material: Kupfer, Oberfläche verzinkt  
**Made in Germany**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Unterefeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
**info@gsv-vertrieb.com**



Querschnitt in mm	AWG	GSV Art.-Nr.	l	d1	d2	S	VE / Btl.
0,25 - 5 mm	24	AU255	5	0,8	1,7	0,15	1.000
0,25 - 7 mm		AU257	7	0,8	1,7	0,15	1.000
0,34 - 5 mm	22	AU345	5	0,9	1,8	0,15	1.000
0,34 - 7 mm		AU347	7	0,9	1,8	0,15	1.000
0,50 - 6 mm	20	AU506	6	1	2,1	0,15	1.000
0,50 - 8 mm		AU508	8	1	2,1	0,15	1.000
0,50 - 10 mm		AU5010	10	1	2,1	0,15	1.000
0,75 - 6 mm	20	AU756	6	1,2	2,3	0,15	1.000
0,75 - 8 mm		AU758	8	1,2	2,3	0,15	1.000
0,75 - 10 mm		AU7510	10	1,2	2,3	0,15	1.000
0,75 - 12 mm		AU7512	12	1,2	2,3	0,15	1.000
1,00 - 6 mm	18	AU1006	6	1,4	2,5	0,15	1.000
1,00 - 8 mm		AU1008	8	1,4	2,5	0,15	1.000
1,00 - 10 mm		AU10010	10	1,4	2,5	0,15	1.000
1,00 - 12 mm		AU10012	12	1,4	2,5	0,15	1.000
1,50 - 7 mm	16	AU1507	7	1,7	2,8	0,15	1.000
1,50 - 8 mm		AU1508	8	1,7	2,8	0,15	1.000
1,50 - 10 mm		AU15010	10	1,7	2,8	0,15	1.000
1,50 - 12 mm		AU15012	12	1,7	2,8	0,15	1.000
1,50 - 15 mm		AU15015	15	1,7	2,8	0,15	1.000
1,50 - 18 mm		AU15018	18	1,7	2,8	0,15	1.000
1,50 - 20 mm		AU15020	20	1,7	2,8	0,15	1.000
2,50 - 7 mm	14	AU2507	7	2,2	3,4	0,15	1.000
2,50 - 8 mm		AU2508	8	2,2	3,4	0,15	1.000
2,50 - 10 mm		AU25010	10	2,2	3,4	0,15	1.000
2,50 - 12 mm		AU25012	12	2,2	3,4	0,15	1.000
2,50 - 15 mm		AU25015	15	2,2	3,4	0,15	1.000
2,50 - 18 mm		AU25018	18	2,2	3,4	0,15	1.000
2,50 - 20 mm		AU25020	20	2,2	3,4	0,15	1.000
4,00 - 9 mm	12	AU4009	9	2,8	4,0	0,2	1.000
4,00 - 10 mm		AU40010	10	2,8	4,0	0,2	1.000
4,00 - 12 mm		AU40012	12	2,8	4,0	0,2	1.000
4,00 - 15 mm		AU40015	15	2,8	4,0	0,2	1.000
4,00 - 18 mm		AU40018	18	2,8	4,0	0,2	1.000
4,00 - 20 mm		AU40020	20	2,8	4,0	0,2	1.000
6,00 - 10 mm	10	AU60010	10	3,5	4,7	0,2	1.000
6,00 - 12 mm		AU60012	12	3,5	4,7	0,2	1.000
6,00 - 15 mm		AU60015	15	3,5	4,7	0,2	1.000
6,00 - 18 mm		AU60018	18	3,5	4,7	0,2	1.000
6,00 - 20 mm		AU60020	20	3,5	4,7	0,2	1.000

**Aderendhülsen unisoliert / blank**  
**DIN 46228 Teil 1**  
 Material: Kupfer, Oberfläche verzinkt  
**Made in Germany**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm	AWG	GSV Art.-Nr.	l	d1	d2	S	VE / Btl.
10,0 - 12 mm	8	AU10012	12	4,5	5,8	0,2	500
10,0 - 15 mm		AU10015	15	4,5	5,8	0,2	500
10,0 - 18 mm		AU10018	18	4,5	5,8	0,2	500
10,0 - 20 mm		AU10020	20	4,5	5,8	0,2	500
10,0 - 25 mm		AU10025	25	4,5	5,8	0,2	500
16,0 - 12 mm	6	AU160012	12	5,8	7,5	0,2	250
16,0 - 15 mm		AU160015	15	5,8	7,5	0,2	250
16,0 - 18 mm		AU160018	18	5,8	7,5	0,2	250
16,0 - 20 mm		AU160020	20	5,8	7,5	0,2	250
16,0 - 25 mm		AU160025	25	5,8	7,5	0,2	250
16,0 - 32 mm		AU160032	32	5,8	7,5	0,2	250
25,0 - 12 mm	4	AU250012	12	7,3	9,5	0,2	100
25,0 - 15 mm		AU250015	15	7,3	9,5	0,2	100
25,0 - 18 mm		AU250018	18	7,3	9,5	0,2	100
25,0 - 25 mm		AU250025	25	7,3	9,5	0,2	100
25,0 - 32 mm		AU250032	32	7,3	9,5	0,2	100
35,0 - 18 mm	2	AU350018	18	8,3	11	0,2	100
35,0 - 20 mm		AU350020	20	8,3	11	0,2	100
35,0 - 25 mm		AU350025	25	8,3	11	0,2	100
35,0 - 32 mm		AU350032	32	8,3	11	0,2	100
50,0 - 18 mm	1 / 0	AU500018	18	10,3	13	0,3	100
50,0 - 22 mm		AU500022	22	10,3	13	0,3	100
50,0 - 25 mm		AU500025	25	10,3	13	0,3	100
50,0 - 32 mm		AU500032	32	10,3	13	0,3	100
70,0 - 25 mm	2 / 0	AU700025	25	12,5	15	0,4	100
70,0 - 32 mm		AU700032	32	12,5	15	0,4	100
95,0 - 25 mm	3 / 0	AU950025	25	14,5	17	0,4	50
95,0 - 30 mm		AU950030	30	14,5	17	0,4	50
95,0 - 32 mm		AU950032	32	14,5	17	0,4	50
120,0 - 32 mm	250	AU1200032	32	16,5	19,0	0,5	50
120,0 - 40 mm	MCM	AU1200040	40	16,5	19,0	0,5	50
150,0 - 32 mm	300	AU1500032	32	18,5	21,0	0,5	50
150,0 - 38 mm	MCM	AU1500038	38	18,5	21,0	0,5	50
185,0 - 32 mm	350	AU18500032	32	20	23,5	0,6	25
185,0 - 40 mm	MCM	AU18500040	40	20	23,5	0,6	25
240,0 - 40 mm	500 MCM	AU2400040	40	22,8	25,8	0,6	25