

**Twin-Aderendhülsen für Leiter von 0,50 bis 6,00 mm<sup>2</sup>**

**SONDERLÄNGEN**

**DIN 46228 Teil 4**

wärmebeständig bis 105° C

Material: Kupfer/Kunststoff , Oberfläche verzinkt; halogenfrei,

**Made in Germany**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm <sup>2</sup>	AWG	Maße in mm L2	GSV Art.-Nr. Farbe DIN	GSV Art.-Nr. Farbe T	GSV Art.-Nr. Farbe W	L1	D1	S1	S2	VE / Stck.
2 x 0,50	2 x 20	6K 10HL	WEISS ATK50W	WEISS ATK50W	ORANGE ATK50O	13,0	1,50	0,15	0,25	100
			ATH50W	ATH50W	ATH50O					
2 x 0,75	2 x 20	10HL 12L	GRAU ATH75G	BLAU ATH75B	WEISS ATH75W	17,0	1,80	0,15	0,25	100
			ATL75G	ATL75B	ATL75W					
2 x 1,00	2 x 18	10HL 12L	ROT ATH100R	ROT ATH100R	GELB ATH100G	17,0	2,05	0,15	0,30	100
			ATL100R	ATL100R	ATL100G					
2 x 1,50	2 x 16	12L	SCHWARZ ATL150S	SCHWARZ ATL150S	ROT ATL150R	20,0	2,30	0,15	0,30	100
2 x 2,50	2 x 14	13L	BLAU ATL250B	GRAU ATL250G	BLAU ATL250B	21,5	2,90	0,20	0,30	100
2 x 4,00	2 x 12	18L	GRAU ATL400G	ORANGE ATL400O	GRAU ATL400G	29,0	3,80	0,20	0,30	100
2 x 6,00	2 x 10	18L	GELB ATL600G	GRÜN ATL600GR	SCHWARZ ATL600S	29,0	4,60	0,20	0,40	100

