

**Kabelverschraubungen metrisch
aus Poyamid**

Farbe: grau RAL 7035

mit Zugentlastung

Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30min) wasserdicht, nach DIN 50262

Temperaturbeständigkeit:

Dauereinsatz -30°C bis max. +80°C kurzzeitig bis +130°C

Dichteinsatz: Neoprene

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



| GSV Art.-Nr. | Nenngröße | Klemmbereich | VPE |
|--------------|------------|--------------|-----|
| KVM12x1,5 | M 12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 100 |
| KVM16x1,5 | M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 100 |
| KVM20x1,5 | M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 100 |
| KVM25x1,5 | M 25 x 1,5 | 11 - 17 | 100 |
| KVM32x1,5 | M 32 x 1,5 | 15 - 21 | 50 |
| KVM40x1,5 | M 40 x 1,5 | 19 - 28 | 25 |
| KVM50x1,5 | M 50 x 1,5 | 30 - 38 | 10 |
| KVM63x1,5 | M 63 x 1,5 | 34 - 44 | 5 |

**Gegenmutter mit Bund PG metrisch
aus Polyamid PA6 GF 30**

Zur Befestigung von Kabelverschraubungen und Zubehör.

Mit Bund, um Beschädigungen des Gehäuses während der Montage zu vermeiden.

Temperaturbeständigkeit: Dauereinsatz -30°C bis max. +100°C (kurzzeitig bis 130° C)

| GSV Art.-Nr. | Nenngröße | Schlüsselbreite | VPE |
|--------------|------------|-----------------|-----|
| GMP12x1,5 | M 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| GMP16x1,5 | M 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| GMP20x1,5 | M 20 x 1,5 | 26 | 100 |
| GMP25x1,5 | M 25 x 1,5 | 32 | 100 |
| GMP32x1,5 | M 32 x 1,5 | 41 | 50 |
| GMP40x1,5 | M 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| GMP50x1,5 | M 50 x 1,5 | 60 | 10 |
| GMP63x1,5 | M 63 x 1,5 | 75 | 5 |



**Alle Verschraubungen+Gegenmuttern,+Reduzierungen+Blindstopfen und Zubehör
sind auch in RAL 7001 + RAL 9005 lieferbar - identische Preise!**

Alle Angaben OHNE Gewähr!