

Kabelverschraubungen PG aus Messing, vernickelt

mit Zugentlastung;

Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30min)

Temperaturbeständigkeit:

Dauereinsatz -40°C bis max. +100°C

Dichteinsatz: Neoprene

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Nenngröße	Klemmbereich	VPE
KVMPG7	PG 7	3 - 6,5	50
KVMPG9	PG 9	4 - 8	50
KVMPG11	PG 11	5 - 10	50
KVMPG13	PG 13,5	6 - 12	50
KVMPG16	PG 16	10 - 14	25
KVMPG21	PG 21	13 - 18	25
KVMPG29	PG 29	18 - 25	20
KVMPG36	PG 36	22 - 32	15
KVMPG42	PG 42	30 - 38	12
KVMPG48	PG 48	34 - 44	12

Sechskantmutter PG aus Messing, vernickelt

Zur Befestigung von Kabelverschraubungen und Zubehör.

GSV Art.-Nr.	Nenngröße	Schlüsselbreite	VPE
GMMPG7	PG 7	15	100
GMMPG9	PG 9	18	100
GMMPG11	PG 11	21	100
GMMPG13	PG 13,5	23	100
GMMPG16	PG 16	26	100
GMMPG21	PG 21	32	100
GMMPG29	PG 29	41	100
GMMPG36	PG 36	51	50
GMMPG42	PG 42	60	50
GMMPG48	PG 48	64	50



Alle Verschraubungen und Gegenmuttern auch in EMV-Ausführung lieferbar
Preis auf Anfrage

Alle Angaben OHNE Gewähr!