

**Quetschkabelschuhe Gabelform**

UL-gelistet

DIN 46237

wärmebeständig bis 125° C

Aufgeweitete PA-Isolation - easy entry -

Elektrolyt-Kupfer, galvanisch verzinkt

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Farbe		GSV Art.-Nr.	d1 mm	l mm	b mm	d2 mm	VE / Stck.
0,5 - 1,5	ROT		QG2,5R	4,10	17,00	6,00	2,7	100
			QG3R	4,10	17,00	6,00	3,2	100
			QG3,5R	4,10	17,00	6,00	3,7	100
			QG4R	4,10	18,00	8,00	4,3	100
			QG5R	4,10	19,00	10,00	5,3	100
			QG6R	4,10	21,00	11,00	6,5	100
1,5 - 2,5	BLAU		QG3B	4,50	17,00	6,00	3,2	100
			QG3,5B	4,50	17,00	6,00	3,7	100
			QG4B	4,50	18,00	8,00	4,3	100
			QG5B	4,50	20,00	10,00	5,3	100
			QG6B	4,50	22,00	11,00	6,5	100
			QG8B	4,50	23,00	14,00	8,4	100
2,6 - 6,0	GELB		QG4G	6,50	21,00	8,00	4,3	50
			QG5G	6,50	22,00	10,00	5,3	50
			QG6G	6,50	23,00	11,00	6,5	50
			QG8G	6,50	26,00	14,00	8,4	50

