

**Quetschkabelschuhe Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation  
Stoßverbinder, Ringe, Gabel, Flachstecker & Hülse (vollisoliert)**

Schrumpftemperatur: 126° C bis 145° C

Betriebstemperatur: -55° C bis 95° C

Durchschlagfestigkeit: 15kV / mm<sup>2</sup>

Zugkraft: bis 50kg

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



Sorte	Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Farbe		GSV Art.-Nr.	Bohrloch	VE / Stck.
Stoßverbinder	0,5 - 1,25	ROT		QSV1,0R		100
Ringkabelschuh	0,5 - 1,25	ROT		QRS4R	M4	100
Ringkabelschuh	0,5 - 1,25	ROT		QSR5R	M5	100
Ringkabelschuh	0,5 - 1,25	ROT		QSR6R	M6	100
Ringkabelschuh	0,5 - 1,25	ROT		QSR8R	M8	100
Gabelkabelschuh	0,5 - 1,25	ROT		QSR5R	M5	100
Flachsteckhülse vollisoliert	0,5 - 1,25	ROT		QVHS6308R	6,3 x 0,8	100
Flachstecker	0,5 - 1,25	ROT		QSS6308R	6,3 x 0,8	100



**Quetschkabelschuhe Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation  
Stoßverbinder, Ringe, Gabel, Flachstecker & Hülse (vollisoliert)**

Schrumpftemperatur: 126° C bis 145° C

Betriebstemperatur: -55° C bis 95° C

Durchschlagfestigkeit: 15kV / mm<sup>2</sup>

Zugkraft: bis 50kg

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



Sorte	Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Farbe		GSV Art.-Nr.	Bohrloch	VE / Stck.
Stoßverbinder	1,25 - 2,5	BLAU		QSVS2,5B		100
Ringkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		QRS4B	M4	100
Ringkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		RGS5B	M5	100
Ringkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		QRS6B	M6	100
Ringkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		QRS8B	M8	100
Ringkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		QRS10B	M10	100
Gabelkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		QRS4B	M4	100
Gabelkabelschuh	1,25 - 2,5	BLAU		QRS5B	M5	100
Flachsteckhülse vollisoliert	1,25 - 2,5	BLAU		QVHS6308B	6,3 x 0,8	100
Flachstecker	1,25 - 2,5	BLAU		QSS6308B	6,3 x 0,8	100



**Quetschkabelschuhe Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation  
Stoßverbinder, Ringe, Gabel, Flachstecker & Hülse (vollisoliert)**

Schrumpftemperatur: 126° C bis 145° C

Betriebstemperatur: -55° C bis 95° C

Durchschlagfestigkeit: 15kV / mm<sup>2</sup>

Zugkraft: bis 50kg

**GS Vertrieb**  
Heinrich-Hertz-Str. 28  
40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
Tel.: 0211-21032078  
Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)



Sorte	Querschnitt in mm <sup>2</sup>	Farbe		GSV Art.-Nr.	Bohrloch	VE / Stck.
Stoßverbinder	2,5 - 6,0	GELB		QSVS6,0G		100
Ringkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QRS4G	M4	50
Ringkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QRS5G	M5	50
Ringkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QRS6G	M6	50
Ringkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QRS8G	M8	50
Ringkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QRS10G	M10	50
Gabelkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QGS4G	M4	50
Gabelkabelschuh	2,5 - 6,0	GELB		QGS5G	M5	50
Flachsteckhülse vollisoliert	2,5 - 6,0	GELB		QVHS6308G	6,3 x 0,8	100
Flachstecker	2,5 - 6,0	GELB		QSS6308G	6,3 x 0,8	100

