

**Quetschkabelschuhe Stiffform isoliert
DIN 46231, UL-gelistet**

wärmebeständig bis 125° C
Aufgeweitete PA-Isolation - easy entry -
Material: Elektrolyt-Kupfer
galvanisch verzinkt

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Untersfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com



Querschnitt in mm ²	Farbe		GSV Art.-Nr.	d1 mm	l1 mm	b mm	l2 mm	VE / Stck.
0,1 - 0,5	GELB		QST0,5G	3,20	20,00	1,40	8,00	100
0,5 - 1,5	ROT		QST1,5R	4,10	21,50	1,90	7,50	100
			QST1,5RHL	4,10	24,50	1,90	10,50	100
			QST1,5RL	4,10	29,50	1,90	14,50	100
1,5 - 2,5	BLAU		QST2,5B	4,50	21,50	19,00	7,50	100
			QST2,5BHL	4,50	24,50	19,00	10,50	100
			QST2,5BL	4,50	29,50	19,00	14,50	100
10,00	ROT		QST10R	7,50	33,00	4,30	12,00	100
16,00	BLAU		QST16B	8,60	38,00	5,50	15,00	100
25,00	GELB		QST25G	12,50	43,50	6,80	15,00	100
35,00	ROT		QST35R	14,00	51,50	8,00	20,00	100
50,00	BLAU		QST50B	15,50	59,00	9,50	20,00	100
70,00	GELB		QST70G	18,00	69,00	11,00	23,00	100
95,00	ROT		QST95R	20,70	71,00	12,50	25,00	100

