

**Schrumpfschlauch auf Rolle Schwarz**

**Schrumpfrate** 2:1

**Einsatztemperatur** -55° C bis +125° C

**Brennbarkeit** selbstverlöschend und flammhemmend

**Schrumpftemperatur** min. 100° C

**Durchschlagfestigkeit** min. 20kV / mm nach ICE 243

**Spezifikation** UL 224, 105° C, Isolierstoffklasse B nach VDE 0530

**Standardfarben** **SCHWARZ**

**Auch andere Größen im Lieferprogramm**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Unterfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Größe in Zoll	GSV Art.-Nr. <b>SR21-</b>	VE pro Rolle
3/64"	1,2mm	150 Meter
1/16"	1,6mm	150 Meter
3/32"	2,4mm	150 Meter
1/8"	3,2mm	150 Meter
3/16"	4,8mm	75 Meter
1/4"	6,4mm	75 Meter
3/8"	9,5mm	75 Meter
1/2"	12,7mm	75 Meter
5/8"	16,0mm	50 Meter
3/4"	19,1mm	30 Meter
1"	25,4mm	30 Meter
1 1/4"	32,0mm	30 Meter
1 1/2"	38,1mm	30 Meter
2"	50,8mm	30 Meter
3"	76,2mm	15 Meter



**Schrumpfschlauch auf Rolle Farbige**

**Schrumpfrate** 2:1

**Einsatztemperatur** -55° C bis +125° C

**Brennbarkeit** selbstverlöschend und flammhemmend

**Schrumpftemperatur** min. 100° C

**Durchschlagfestigkeit** min. 20kV / mm nach ICE 243

**Spezifikation** UL 224, 105° C, Isolierstoffklasse B nach VDE 0530

**Standardfarben** ROT, BLAU, GELB, GRÜN, WEISS, TRANSPARENT

**Auch andere Größen im Lieferprogramm**

**GS Vertrieb**  
 Heinrich-Hertz-Str. 28  
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus  
 Tel.: 0211-21032078  
 Fax: 0211-21032080  
[info@gsv-vertrieb.com](mailto:info@gsv-vertrieb.com)  
[www.gsv-vertrieb.com](http://www.gsv-vertrieb.com)



Größe in Zoll	GSV Art.-Nr. <b>SR21-</b>	VE pro Rolle
3/64"	1,2mm	150 Meter
1/16"	1,6mm	150 Meter
3/32"	2,4mm	150 Meter
1/8"	3,2mm	150 Meter
3/16"	4,8mm	75 Meter
1/4"	6,4mm	75 Meter
3/8"	9,5mm	75 Meter
1/2"	12,7mm	75 Meter
5/8"	16,0mm	50 Meter
3/4"	19,1mm	30 Meter
1"	25,4mm	30 Meter
1 1/4"	32,0mm	30 Meter
1 1/2"	38,1mm	30 Meter
2"	50,8mm	30 Meter

