

Schrumpfschlauch Miniboxen Schwarz

Schrumpfrate 2:1

Einsatztemperatur -55° C bis +125° C

Brennbarkeit selbstverlöschend und flammhemmend

Schrumpftemperatur min. 100° C

Durchschlagfestigkeit min. 20kV / mm nach ICE 243

Spezifikation UL 224, 105° C, Isolierstoffklasse B nach VDE 0530

Standardfarben **SCHWARZ**

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Unterfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Größe in Zoll	VE pro Box
SMB21-		
1,20mm	3/64"	20 Meter
1,60mm	1/16"	20 Meter
2,40mm	3/32"	20 Meter
3,20mm	1/8"	20 Meter
4,80mm	3/16"	10 Meter
6,40mm	1/4"	10 Meter
9,50mm	3/8"	10 Meter
12,70mm	1/2"	10 Meter
16,00mm	5/8"	5 Meter
19,10mm	3/4"	5 Meter
25,40mm	1"	5 Meter

Auch Farbige Schrumpfschlauchboxen lieferbar, Preis auf Anfrage



Schrumpfschlauch Miniboxen Farbige

Schrumpfrate 2:1

Einsatztemperatur -55° C bis +125° C

Brennbarkeit selbstverlöschend und flammhemmend

Schrumpftemperatur min. 100° C

Durchschlagfestigkeit min. 20kV / mm nach ICE 243

Spezifikation UL 224, 105° C, Isolierstoffklasse B nach VDE 0530

Standardfarben GELB, BLAU, GRÜN, ROT, WEISS, TRANSPARENT

GS Vertrieb
 Heinrich-Hertz-Str. 28
 40699 Erkrath-Untersfeldhaus
 Tel.: 0211-21032078
 Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr. SMB21- + Farbcode	Größe in Zoll	VE pro Box
1,20mm	3/64"	20 Meter
1,60mm	1/16"	20 Meter
2,40mm	3/32"	20 Meter
3,20mm	1/8"	20 Meter
4,80mm	3/16"	10 Meter
6,40mm	1/4"	10 Meter
9,50mm	3/8"	10 Meter
12,70mm	1/2"	10 Meter
16,00mm	5/8"	5 Meter
19,10mm	3/4"	5 Meter
25,40mm	1"	5 Meter

Farbcode Farbe
G GELB
B BLAU
GR GRÜN
R ROT
W WEISS
T TRANSPARENT

