

Verdrahtungskanal
F 2000 grau RAL 7030

GS Vertrieb
Heinrich-Hertz-Str. 28
40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Tel.: 0211-21032078
Fax: 0211-21032080
info@gsv-vertrieb.com
www.gsv-vertrieb.com



Material Mart-PVC bleifrei
Einsatztemperatur Schwerentflammbar
Spezifikationen UL 94V0

selbstverlöschend

Besonderheiten Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 60mm
Deckel können separat nachbestellt werden

Standardfarbe Grau RAL 7030

GSV Art.-Nr.	Außenmaße Breite x Höhe in mm	Innemaße Breite x Höhe in mm	VPE in Meter
VK3030	30 x 30	27 x 27	64
VK2540	25 x 40	22 x 37	68
VK3040	30 x 40	27 x 37	60
VK4040	40 x 40	37 x 37	52
VK6040	60 x 40	56 x 37	40
VK2560	25 x 60	22 x 56	60
VK3060	30 x 60	26 x 56	52
VK4060	40 x 60	36 x 56	48
VK6060	60 x 60	56 x 56	36
VK8060	80 x 60	76 x 56	32
VK10060	100 x 60	96 x 56	22
VK12060	120 x 60	115 x 56	20
VK2580	25 x 80	22 x 76	56
VK3080	30 x 80	26 x 76	48
VK4080	40 x 80	36 x 76	40
VK6080	60 x 80	56 x 76	36
VK8080	80 x 80	76 x 76	24
VK10080	100 x 80	96 x 76	24
VK12080	120 x 80	115 x 76	16
VK30100	30 x 100	26 x 96	32
VK40100	40 x 100	36 x 96	24
VK60100	60 x 100	56 x 96	32
VK80100	80 x 100	76 x 96	20
VK100100	100 x 100	96 x 96	16
VK150100	150 x 100	145 x 96	12



Alle Angaben OHNE Gewähr!