

Verdrahtungskanal DIN

F 2000 grau RAL 7030 entsprechend EN 50085

Lieferlänge 2Meter, mit Deckel

Material Mart-PVC bleifrei

Einsatztemperatur Schwerentflammbar

Spezifikationen UL 94V0

selbstverlöschend

Besonderheiten Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75mm

mit Klebeband K9 als Fixierhilfe am Kanalboden

Standardfarbe Grau RAL 7030

GS Vertrieb

Heinrich-Hertz-Str. 28

40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Tel.: 0211-21032078

Fax: 0211-21032080

info@gsv-vertrieb.com

www.gsv-vertrieb.com



GSV Art.-Nr.	Außenmaße Breite x Höhe in mm	Innemaße Breite x Höhe in mm	VPE in Meter
DV2525	25 x 25	20 x 20	48
DV2537	25 x 37,5	20 x 33	54
DV3737	37,5 x 37,5	33 x 33	40
DV5037	50 x 37,5	20 x 45	44
DV2550	25 x 50	33 x 45	32
DV3750	37,5 x 50	33 x 45	32
DV5050	50 x 50	45 x 45	42
DV7550	75 x 50	70 x 45	28
DV10050	100 x 50	95 x 45	20
DV2575	25 x 75	20 x 70	36
DV3775	37,5 x 75	33 x 70	24
DV5075	50 x 75	45 x 70	28
DV7575	75 x 75	70 x 70	24
DV10075	100 x 75	95 x 70	16
DV12575	125 x 75	118 x 70	16

